



รั้วตาข่าย รั้วแรงดึง ทนสนิม ลวดหนามซิงค์อลู 80 ปี ระบบเสารั้วตาข่ายมาตรฐาน ASTM ล้อมพื้นที่ ล้อมสวน ไร่ นา รั้วบ้าน ล้อมฟาร์มปศุสัตว์ ใช้แทนรั้วตะแกรงเหล็กได้

ตาข่ายถักปม



ยึดหยุ่นสูง

X ล็อค



ไว้รอยคม

ฟิลช์ล็อค



ทนแรงกระแทก

รุ่น	ความยาว เมตร/ม้วน	เส้น แฉนวนอน	สูง ซ.ม.	ช่องห่าง ซ.ม.	ขุบสังกะสี	การใช้งาน
ตาข่ายถักปม						
8-90-15	100	8	90	15	S P	กั้นอาณาเขต ล้อมพื้นที่ และรั้วฟาร์ม
10-107-15	100	10	107	15	S P	
11-142-15	100	11	142	15	S P	
14-200-15	100	14	200	15	S P	
X ล็อค						
13-120-15	100	13	120	15	P	กั้นอาณาเขต ล้อมพื้นที่ และรั้วฟาร์ม
15-150-15	100	15	150	15	P	
ฟิลช์ล็อค						
17-190-15	100	17	190	15	P	กั้นอาณาเขต ล้อมพื้นที่ และรั้วฟาร์ม

หมายเหตุ

- S สแตนดาร์ด : ลวดขุบสังกะสี ตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย
P พรีเมียม : ลวดขุบสังกะสีตามมาตรฐาน AS/NZ เทียบเท่ากับ ASTM Class 3 Heavy Galvanized (ขุบสังกะสีหนาพิเศษ) เพิ่มอายุการใช้งานมากขึ้น
*อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ